

—OBX[®]—
AUBOUEIX

BRENNUS



HERGESTELLT IN
FRANKREICH

100% FRANZÖSISCH
KONSTRUKTION,
ZERTIFIZIERUNG
UND HERSTELLUNG

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

BRENNUS

DER SICHERHEITSHELM BRENNUS WURDE ENTWICKELT, UM EINEN ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN DIE RISIKEN IN DEN VERSCHIEDENEN BERUFEN DES BAUWESENS, DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN UND DER INDUSTRIE ZU BIETEN.

ROBUST UND VIELSEITIG IST DER BRENNUS-HELM EINE REFERENZ AUF DEM MARKT.

ANWENDUNGSBEREICHE



BAUBERUFE



**ÖFFENTLICHE
ARBEITEN**



**INDUSTRIE-
SEKTOR**

VORTEILE

- WIDERSTANDSFÄHIGE UND LEICHTE POLYETHYLEN-HELM SCHALE
- EINSTELLBARE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN
- UNBELÜFTETE VERSION (NIEDERSPANNUNG): BRENNUS ELEC
- REGENWASSER-ABLAUFRIENNE
- 6-PUNKT-GESCHIRR AUS PE, HÖHENVERSTELLBAR
- (ALS TEXTILVERSION ERHÄLTICH)
- KOPFUMFANGEINSTELLUNG VON 53 BIS 63 cm (SCHIEBEVERSION) / 49 bis 63 cm (RATSCHENVERSION)
- WICHTIGSTE OPTIONALE ZUBEHÖRTEILE: 2-PUNKT-KINNRIEMEN, GEHÖRSCHUTZ, VISIER, RETROREFLEKTIERENDE AUFKLEBER
- 6 STANDARD-FARBEN + SONDERFARBEN AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

In Frankreich zertifiziert durch die benannte Stelle ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013

Durchdringungsfestigkeit (3 kN) und Stoßdämpfung (5 kN).
Flammenbeständigkeit.
Beständigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30 °C).

NF EN 50365 : 2002



Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für die unbelüftete Ausführung BRENNUS ELEC - Klasse 0.

EN 50365 : 2023*

Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für die unbelüftete Ausführung BRENNUS ELEC - Klasse 0.

BRENNUS : KATEGORIE 2 BRENNUS ELEC : KATEGORIE 3

*in Zertifizierung



Belüftung mit
einstellbarer
Öffnung



100 %
recyclbarer
Helm



Leichte Schale
aus HD-Polyethylen



Schiebbarer
Kopfumfang mit
Sanicontour-
Polsterung 32 cm

BESTANDTEILE DES HELMS

SCHALE	Spritzgegossenes Polyethylen mit einstellbarer Belüftung.
GESCHIRR	Haube aus Polyethylen niedriger Dichte mit 6 Befestigungspunkten. Kopfumfang aus Polyethylen niedriger Dichte mit hypoallergenem, schweißhemmendem Sanicontour-Stirnband 32 cm. Schiebbarer Nackenbügel, verstellbar von 53 bis 63 cm.

OPTIONEN

HAUBE	6-Punkt-Textilriemen.
NACKENBÜGEL	Ratschensystem, verstellbar von 49 bis 63 cm

INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG

Der Schutzhelm BRENNUS kann durch Heißprägung vorne, seitlich oder hinten individuell gekennzeichnet werden.



25

Verpackung nach Farben (schiebbarer Nackenbügel):
Kartons mit **25 Stück** | Kartonmaße : L600 x B550 X H400 mm - 10 kg



20

Verpackung nach Farben (Ratschen-Nackenbügel):
Kartons mit **20 Stück** | Kartonmaße : L600 X B550 X H400 mm - 10 kg

Herstellungsdatum, Verfallsdatum und Chargennummer sind unter dem Helmschild eingraviert. | AET N° 2754/0090/158/09/19/0336



BRENNUS ELEC

DER SICHERHEITSHELM BRENNUS ELEC IST DIE UNBELÜFTETE VERSION (NIEDERSPANNUNG) DES BRENNUS-HELMS ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER ELEKTRISCHEN ISOLATION AN NIEDERSPANNUNGSANLAGEN. ER ENTSPRICHT DEN NORMEN: NF EN 397 + A1:2013, SYMBOL 440 V A.C. UND NF EN 50365: 2002, SYMBOL DOPPELDREIECK - KLASSE 0.

ENTWICKELT, UM EINEN ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN DIE RISIKEN IN DEN VERSCHIEDENEN BERUFEN DES BAUWESENS, DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN UND DER INDUSTRIE ZU BIETEN.

ROBUST UND VIELSEITIG IST DER BRENNUS-HELM EINE REFERENZ AUF DEM MARKT.



Option Ratschen-Nackenbügel



Polyethylen-Haube mit 6 Befestigungspunkten



25

Verpackung nach Farben (schiebbarer Nackenbügel):
Kartons mit **25 Stück** | Kartonmaße : L600 X B550 x H400 mm - 10 kg



20

Verpackung nach Farben (Ratschen-Nackenbügel) :
Kartons mit **20 Stück** | Kartonmaße : L600 x B550 x H400 mm - 10 kg

Herstellungsdatum, Verfallsdatum und Chargennummer sind unter dem Helmschild eingraviert. | AET N° 2754/0090/158/04/19/0289



STANDARD-FARBEN

STANDARD-FARBEN		 BRENNUS	 BRENNUS MIT RATSCHENSYSTEM	 BRENNUS ELEC	 BRENNUS ELEC MIT RATSCHENSYSTEM
FARBEN	PANTONE / RAL	Referenz belüftet	Referenz belüftet	Referenz unbelüftet	Referenz unbelüftet
 WEISS	RAL9003	0011	0011C	0011S	0011SC
 GELB	P7548C	0012	0012C	0012S	0012SC
 ORANGE	P165C	0013	0013C	0013S	0013SC
 GRÜN	P2418C	0014	0014C	0014S	0014SC
 BLAU	P2387C	0015	0015C	0015S	0015SC
 ROT	RAL3002	0016	0016C	0016S	0016SC

SONDERFARBEN (AB 100 STÜCK)

FARBEN	PANTONE / RAL	Referenz belüftet	Referenz belüftet	Referenz unbelüftet	Referenz unbelüftet
 BRAUN	RAL8007	0016BRU	0016BRUC	0016BRUS	0016BRUSC
 VIOLETT	RAL4008	0016VIO	0016VIOC	0016VIOS	0016VIOSC
 GRAU	P430C	0011GR	0011GRC	0011GRS	0011GRSC
 MARINEBLAU	P2475C	0015MAR	0015CMAR	0015MARS	0015SCMAR

ANDERE SONDERFARBEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

auboueix.com

-OBX-
AUBOEIX