

—OBX[®]—
AUBOUEIX

BRENNUS



FABRICADO EN
FRANCIA

DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

BRENNUS

EL CASCO DE SEGURIDAD BRENNUS ESTÁ DISEÑADO PARA OFRECER UNA PROTECCIÓN FIABLE FRENTE A LOS RIESGOS ENCONTRADOS EN LOS DIFERENTES OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, LAS OBRAS PÚBLICAS Y LA INDUSTRIA. ROBUSTO Y POLIVALENTE, EL CASCO BRENNUS ES UNA REFERENCIA DEL MERCADO.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN



OBRAS
PÚBLICAS



SECTOR
INDUSTRIAL

VENTAJAS

- CALOTA DE POLIETILENO RESISTENTE Y LIGERA
- ABERTURAS DE VENTILACIÓN AJUSTABLES
- VERSIÓN NO VENTILADA (BAJA TENSIÓN): BRENNUS ELEC
- CANALÓN DE EVACUACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA
- ARNÉS DE 6 PUNTOS EN PE REGULABLE EN ALTURA (DISPONIBLE EN TEXTIL)
- AJUSTE DEL CONTORNO DE CABEZA DE 53 A 63 cm (VERSIÓN DESLIZANTE) / 49 A 63 cm (VERSIÓN CON CREMALLERA)
- PRINCIPALES ACCESORIOS OPCIONALES: BARBUQUEJO DE 2 PUNTOS, PROTECCIÓN AUDITIVA, PANTALLA, ADHESIVOS RETRORREFLECTANTES
- 6 COLORES ESTÁNDAR + COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES

Certificado en Francia por el organismo notificado ALIENOR N.º 2754

NF EN 397+A1: 2013

Resistencia a la penetración (3 kN) y absorción de impactos (5 kN).

Resistencia a la llama.

Resistencia a muy bajas temperaturas (-30 °C).

NF EN 50365: 2002



Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua para el modelo sin ventilación BRENNUS ELEC - Clase 0.

EN 50365: 2023*

Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua para el modelo sin ventilación BRENNUS ELEC - Clase 0.

BRENNUS: CATEGORÍA 2 BRENNUS ELEC: CATEGORÍA 3



Ventilación
con abertura
regulable



Casco
100%
reciclable



Calota ligera
de polietileno HD



Contorno de cabeza
deslizante con acolchado
Sanicontour 32 cm

COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA	Polietileno moldeado por inyección con ventilación regulable.
ARNÉS	Cofe de polietileno de baja densidad con 6 puntos de anclaje. Contorno de cabeza de polietileno de baja densidad con banda acolchada antisudor hipoalergénica Sanicontour 32 cm. Cierre trasero deslizante regulable de 53 a 63 cm

OPCIONES

COFE	De 6 puntos con correas textiles.
CIERRE TRASERO	Con cremallera regulable de 49 a 63 cm.

MARCADO PERSONALIZADO

El casco BRENNUS puede personalizarse con marcaje frontal, lateral o trasero mediante estampación en caliente.



25

Embalaje por color (cierre trasero deslizante):
cajas de **25 unidades** | Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg



20

Embalaje por color (cierre trasero con cremallera):
cajas de **20 unidades** | Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. | AET N° 2754/0090/158/09/19/0336



BRENNUS ELEC

EL CASCO DE SEGURIDAD BRENNUS ELEC ES LA VERSIÓN SIN VENTILACIÓN (BAJA TENSIÓN) DEL CASCO BRENNUS PARA GARANTIZAR EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. CUMPLE LAS NORMAS: NF EN 397 + A1:2013, SÍMBOLO 440 V C.A. Y NF EN 50365: 2002, SÍMBOLO DOBLE TRIÁNGULO - CLASE 0.

DISEÑADO PARA OFRECER UNA PROTECCIÓN FIABLE FRENTE A LOS RIESGOS ENCONTRADOS EN LOS DIFERENTES OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, LAS OBRAS PÚBLICAS Y LA INDUSTRIA.

ROBUSTO Y POLIVALENTE, EL CASCO BRENNUS ES UNA REFERENCIA DEL MERCADO.



Opción cierre trasero con cremallera



Cofe de polietileno con 6 puntos de anclaje



25

Embalaje por color (cierre trasero deslizante):
cajas de **25 unidades** | Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg



20

Embalaje por color (cierre trasero con cremallera):
cajas de **20 unidades** | Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. | AET N° 2754/0090/158/04/19/0289



COLORES ESTÁNDAR

COLORES ESTÁNDAR		 BRENNUS	 BRENNUS CON CREMALLERA	 BRENNUS ELEC	 BRENNUS ELEC CON CREMALLERA
COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 BLANCO	RAL9003	0011	0011C	0011S	0011SC
 AMARILLO	P7548C	0012	0012C	0012S	0012SC
 NARANJA	P165C	0013	0013C	0013S	0013SC
 VERDE	P2418C	0014	0014C	0014S	0014SC
 AZUL	P2387C	0015	0015C	0015S	0015SC
 ROJO	RAL3002	0016	0016C	0016S	0016SC

COLORES ESPECIALES (A PARTIR DE 100 UNIDADES)

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 MARRÓN	RAL8007	0016BRU	0016BRUC	0016BRUS	0016BRUSC
 VIOLETA	RAL4008	0016VIO	0016VIOC	0016VIOS	0016VIOSC
 GRIS	P430C	0011GR	0011GRC	0011GRS	0011GRSC
 AZUL MARINO	P2475C	0015MAR	0015CMAR	0015MARS	0015SCMAR