

—OBX[®]—
AUBOUEIX

GORRA ANTIGOLPES



FABRICADO EN
FRANCIA

DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

GORRA ANTIGOLPES

LA GORRA ANTIGOLPES ESTÁ DISEÑADA PARA PROTEGER LA CABEZA DEL USUARIO CONTRA HERIDAS SUPERFICIALES Y CORTES CUANDO LA CABEZA GOLPEA OBJETOS DUROS E INMÓVILES. LIGERA Y POLIVALENTE, ESTÁ DESTINADA A LOS OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, LA INDUSTRIA Y A LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, FARMACÉUTICO, MÉDICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y BRICOLAJE.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

VENTAJAS

- CALOTA DE POLIETILENO HD RESISTENTE Y LIGERA
- SIN REVESTIMIENTO TEXTIL, GARANTIZANDO UNA MEJOR HIGIENE EN ENTORNOS SENSIBLES
- ARNÉS DE POLIETILENO DE 6 PUNTOS, REGULABLE EN ALTURA
- ESPUMA DE POLIETILENO DE 15 mm DE ESPESOR PARA UNA MEJOR ABSORCIÓN DE IMPACTOS, FIJADA AL FONDO DE LA CALOTA
- AJUSTE DEL CONTORNO DE CABEZA DE 53 A 63 cm CON CORREDERA / De 49 a 63 cm CON SISTEMA DE CREMALLERA
- BARBUQUEJO DE 2 PUNTOS Y PANTALLA FACIAL EN OPCIÓN
- 6 COLORES ESTÁNDAR

CERTIFICACIONES

NF EN 812: 2012	Absorción de impactos a diferentes temperaturas (-10 °C, +50 °C).
	Propiedades eléctricas símbolo 440 V C.A.
	Resistencia a la penetración.
	Puntos de anclaje del barbuquejo de 2 puntos.
	Resistencia a temperaturas muy bajas -20 °C.
	Resistencia a la llama.

GORRA ANTIGOLPES: CATEGORÍA 3



COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA	Polietileno HD moldeado por inyección, con espuma de absorción de impactos en el fondo de la calota.
ARNÉS	Cofia de polietileno de baja densidad con 6 puntos de anclaje. Contorno de cabeza de polietileno de baja densidad con banda acolchada antisudor hipoalergénica Sanicontour 32 cm. Apoyo trasero con corredera regulable de 53 a 63 cm; en opción, apoyo trasero con cremallera regulable de 49 a 63 cm.

COLORES ESTÁNDAR

	COLORES	PANTONE / RAL	GORRA	GORRA CON CREMALLERA
	BLANCO	RAL9003	0111	0111C
	AMARILLO	P7548C	0112	0112C
	NARANJA	P165C	0113	0113C
	VERDE	P2418C	0114	0114C
	AZUL	P2387C	0115	0115C
	ROJO	RAL3002	0116	0116C



20

Embalaje por color: cajas de **20 unidades**

Dimensiones de la caja: L500 x A400 x H400 mm - 9 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/09/19/0336