

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IDRA



HERGESTELLT IN
FRANKREICH



100% FRANZÖSISCH
KONSTRUKTION,
ZERTIFIZIERUNG
UND HERSTELLUNG

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IDRA

DER SICHERHELM IDRA MIT INTEGRIERTEM VISIER SCHÜTZT DEN ANWENDER GEGEN BESTIMMTE RISIKEN VON KURZSCHLÜSSEN IN DER NIEDERSPANNUNGSELEKTRIK, GEGEN FLÜSSIGKEITSSPRITZER, TROPFEN UND PARTIKEL. DANK SEINER DOPPELSCHALE BIETET DER HELM IDRA SCHUTZ FÜR KOPF UND GESICHT.

ANWENDUNGSBEREICHE



BAUBERUFE



**ÖFFENTLICHE
ARBEITEN**



**INDUSTRIE-
SEKTOR**

VORTEILE

- INNEN-/AUSSENDOPPELSCHALE AUS POLYAMID
- FARBLOSES POLYCARBONAT-VISIER MIT 1,7 mm STÄRKE UND OPTISCHER KLASSE 2
- ANTIBESCHLAG- UND KRATZFEST BEHANDELTES VISIER
- 2 SEITLICHE HEBEL ZUR AB SENKUNG DES VISIERS
- 6-PUNKT-TEXTILAUFHÄNGUNG, HÖHENVERSTELLBAR
- KOPFRINGVERSTELLUNG MIT RASTSYSTEM VON 49 BIS 63 cm
- 4-PUNKT-KINNRIEMEN MIT FLAMMHEMMENDER KINNSCHALE V0
- OPTIONEN: GEHÖRSCHUTZKAPSELN, STIRNLAMPE MIT HALTEPLATTE, AUSWEISHALTER, RETROREFLEKTIERENDE AUFKLEBER
- WIRD MIT EINER INDIVIDUELLEN SCHUTZTASCHE GELIEFERT

ZERTIFIZIERUNGEN

*In Frankreich zertifiziert durch die benannte Stelle
ALIENOR N° 2754*

NF EN 397+A1 : 2013

Durchdringungsfestigkeit (3 kN) und Stoßdämpfung (5 kN).
Flammenbeständigkeit.
Beständigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30 °C).
Elektrische Isolierung.

NF EN 50365 : 2002



Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für das unbelüftete - Klasse 0.

NF EN 166 : 2002

Optische Klasse 2, UV-Schutz Stufe: 2-1, 2 gemäß NF EN170: 2003

IDRA : KATEGORIE 3



BESTANDTEILE DES HELMS

SCHALE	Doppelschale aus Polyamid (außen und innen), im Spritzgussverfahren hergestellt, unbelüftet.
GESCHIRR	Haube mit 4 Befestigungspunkten und Textilgurten aus Polyamid. Kopfring aus Polyethylen niedriger Dichte mit hypoallergenem, schweißhemmendem Polsterband Sanicontour 32 cm oder optional Confort Plus. Abnehmbares und verstellbares Rastsystem von 49 bis 63 cm aus Polyamid und Komfortschaum.

INTEGRIERTES VISIER	Aus Polycarbonat mit 1,7 mm Stärke, optische Klasse 2 (Dauergebrauch), innen antibeschlagbeschichtet und außen kratzfest. Einziehbares Visier. Abmessungen: 310 x 170 mm.
----------------------------	--

KINNRIEMEN	4 Befestigungspunkte und verstellbarer Klettverschluss mit flammhemmender Kinnschale V0.
-------------------	--

FARBEN

PANTONE / RAL

REFERENZ



WEISS

RAL9003

0251JMS

INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG

Der Schutzhelm IDRA kann durch Heißprägung vorne, seitlich oder hinten individuell gekennzeichnet werden.



12

Verpackung nach Farben : Kartons mit **12 Stück** · Kartonmaße : L810 x B510 x H350 - 10 kg

Herstellungsdatum, Verfallsdatum und Chargennummer sind unter dem Helmschild eingraviert. | AET N° 2754/0090/158/06/19/0384