

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IDRA



FABRICADO EN
FRANCIA

DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IDRA

EL CASCO IDRA CON PANTALLA INTEGRADA PROTEGE AL USUARIO CONTRA DETERMINADOS RIESGOS DE CORTOCIRCUITOS EN ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN, CONTRA SALPICADURAS DE LÍQUIDOS, GOTAS Y PARTÍCULAS. CON SU DOBLE CALOTA, EL CASCO IDRA OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y DEL ROSTRO. ÁREAS DE APLICACIÓN.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN



OBRAS
PÚBLICAS



SECTOR
INDUSTRIAL

VENTAJAS

- DOBLE CALOTA INTERIOR/EXTERIOR DE POLIAMIDA
- PANTALLA INCOLORA DE POLICARBONATO DE 1,7 mm DE ESPESOR Y CLASE ÓPTICA 2
- PANTALLA CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑAMIENTO Y ANTIRRAYADURAS
- 2 PALANCAS LATERALES PARA EL DESCENSO DE LA PANTALLA
- ARNÉS TEXTIL DE 6 PUNTOS AJUSTABLE EN ALTURA
- AJUSTE DEL CONTORNO DE CABEZA CON CREMALLERA De 49 a 63 cm
- BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS CON MENTONERA IGNÍFUGA V0
- OPCIONES: OREJERAS ANTIRRUIDO, LINTERNA FRONTAL CON PLATINA, PORTA-CREDENCIAL, ADHESIVOS RETRORREFLECTANTES
- SE ENTREGA CON UNA BOLSA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CERTIFICACIONES

Certificado en Francia por el organismo notificado
ALIENOR N.º 2754

NF EN 397+A1: 2013 Resistencia a la penetración (3 kN) y absorción de impactos (5 kN).
Resistencia a la llama.
Resistencia a muy bajas temperaturas (-30 °C).
Aislamiento eléctrico.

NF EN 50365: 2002 Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua - Clase 0.



NF EN 166: 2002 Clase óptica 2, protección UV n.º de escala: 2-1, 2 según NF EN170: 2003

IDRA: CATEGORÍA 3



COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA	Doble calota de poliamida (exterior e interior) moldeadas por inyección, sin ventilación.
ARNÉS	Cofia con 4 puntos de anclaje y correas textiles de poliamida. Contorno de cabeza de polietileno de baja densidad con banda acolchada antitranspiración hipoalergénica Sanicontour 32 cm o, en opción, Confort Plus. Cierre posterior de cremallera desmontable y regulable de 49 a 63 cm en poliamida y espuma de confort.

PANTALLA INTEGRADA	De policarbonato de 1,7 mm de espesor, de clase óptica 2 (uso permanente), con tratamiento antiempañamiento en el interior y antirrayaduras en el exterior. Pantalla retráctil. Dimensiones: 310 x 170 mm.
---------------------------	--

BARBUQUEJO	4 puntos de anclaje y fijación ajustable por velcro con mentonera ignífuga V0.
-------------------	--

COLORES

PANTONE / RAL

REFERENCIA



BLANCO

RAL9003

0251JMS

MARCADO PERSONALIZADO

El casco IDRA puede personalizarse con marcaje frontal, lateral o trasero mediante estampación en caliente.



12

Embalaje por color: cajas de **12 unidades** • Dimensiones de la caja: L810 x A510 x H350 - 10 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/06/19/0384