

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IDRA



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IDRA

LE CASQUE IDRA AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ PROTÈGE L'UTILISATEUR CONTRE CERTAINS RISQUES DE COURTS-CIRCUITS EN ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION, CONTRE LES PROJECTIONS LIQUIDES, LES GOUTTELETTES, ET LES PARTICULES. AVEC SA DOUBLE CALOTTE, LE CASQUE IDRA OFFRE UNE PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE.

DOMAINES D'APPLICATION



MÉTIER
DU BÂTIMENT



TRAVAUX
PUBLICS



SECTEUR
INDUSTRIEL

AVANTAGES

- DOUBLE CALOTTE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE EN POLYAMIDE
- ÉCRAN INCOLORE EN POLYCARBONATE DE 1,7 mm D'ÉPAISSEUR ET CLASSE OPTIQUE 2
- ÉCRAN TRAITE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- 2 MANETTES LATÉRALES DE DESCENTE DE L'ÉCRAN
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE À CRÉMAILLÈRE DE 49 à 63 cm
- JUGULAIRE 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE IGNIFUGÉE V0
- OPTIONS : COQUILLES ANTI-BRUIT, LAMPE FRONTALE AVEC PLATINE, PORTE-BADGE, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- LIVRÉ AVEC UN SAC DE PROTECTION INDIVIDUEL

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013

Résistance à la pénétration (3 kN) et absorption des chocs (5 kN).

Résistance à la flamme.

Résistance aux très basses températures (-30 °C).

Isolement électrique.

NF EN 50365 : 2002



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu - Classe 0.

NF EN 166 : 2002

Classe optique 2, protection UV n° échelon : 2-1, 2 selon NF EN 170 : 2003

IDRA : CATÉGORIE 3



COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE Double calotte en Polyamide (extérieure et intérieure) moulées sous pression non ventilées.

HARNAIS Coiffe avec 4 points d'ancrage et sangles textiles en polyamide.
Tour de tête en polyéthylène basse densité avec bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Sanicontour 32 cm ou, en option, Confort Plus.
Serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm en polyamide et mousse de confort.

ÉCRAN INTÉGRÉ En polycarbonate de 1,7 mm d'épaisseur, de classe optique 2 (utilisation permanente), traité anti-buée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur. Écran rétractable.
Dimensions : 310 x 170 mm.

JUGULAIRE 4 points d'ancrage et attache Velcro® ajustable avec mentonnière ignifugée V0.

COULEURS

PANTONE / RAL

référence



BLANC

RAL9003

0251JMS

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IDRA peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud.



12

Conditionnement au coloris : cartons de 12 pièces • Dimensions du carton : L810 x l510 x H350 - 10 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/06/19/0384