

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IDRA 2



HERGESTELLT IN
FRANKREICH

100% FRANZÖSISCH
KONSTRUKTION,
ZERTIFIZIERUNG
UND HERSTELLUNG

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt T. +33 1 46 05 76 21

IDRA 2

DER ELEKTRIKER-SCHUTZHELM IDRA 2 MIT INTEGRIERTEM VISIER IST DIE PROFESSIONELLE REFERENZ FÜR DEN VERSTÄRKTEN SCHUTZ VON KOPF UND GESICHT GEGEN DIE RISIKEN VON LICHTBÖGEN (ARC-FLASH) DURCH KURZSCHLÜSSE IN DER NIEDERSPANNUNG, FLÜSSIGKEITSSPRITZER, TROPFEN UND PARTIKEL.

MIT SEINER DOPPELTSCHALE IST DER IDRA 2 FÜR SEINE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ELEKTRISCHE FLASHES, SEINE ZUVERLÄSSIGKEIT UND SEINE ROBUSTHEIT BEKANNT.

ANWENDUNGSBEREICHE



BAUERUFE



ÖFFENTLICHE
ARBEITEN



INDUSTRIE-
SEKTOR

VORTEILE

- DOPPELTE INNEN-/AUSSENSCHALE AUS ABS FÜR OPTIMALEN SCHUTZ
- FARBLOSES POLYCARBONAT-VISIER MIT 2,2 mm STÄRKE UND OPTISCHER KLASSE 1
- VISIER MIT ANTI-BESCHLAG- UND KRATZSCHUTZBESCHICHTUNG
- OPTION: DOPPELTES ANTI-BESCHLAG-VISIER (INNOVATION 2024)
- SEITLICHER ABZUG ZUM SENKEN UND ANHEBEN DES VISIERS MIT POSITIONSVERRIEGELUNG
- 6-PUNKT-TEXTILINNENGURT, IN DER HÖHE VERSTELLBAR
- KOPFUMFANG-VERSTELLUNG MIT RATSCHENSYSTEM VON 49 BIS 63 cm
- 4-PUNKT-KINNRIEMEN MIT FLAMMHEMMENDEM KINNSCHUTZ V0
- GELIEFERT MIT EINZELNEM SCHUTZBEUTEL

ZERTIFIZIERUNGEN

In Frankreich zertifiziert durch die benannte Stelle ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013	Durchdringungsfestigkeit (3 kN) und Stoßdämpfung (5 kN). Flammenbeständigkeit. Beständigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30 °C). Elektrische Isolierung.
NF EN 50365 : 2002	Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für das unbelüftete - Klasse 0.
NF EN 166 : 2002	Optische Klasse 1, UV-Schutz Stufe: 2-1, 2 gemäß NF EN 170: 2003
EN 50365 : 2023*	Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für das unbelüftete - Klasse 0.
GS ET 29	Das IDRA 2-Visier entspricht dem 4-kA-Test (Klasse 1) der GS-ET-29-Richtlinie. Die Kombination Helm/Visier IDRA 2 + NOMEX-Haube entspricht dem 7-kA-Test (Klasse 2) der GS-ET-29-Richtlinie.

IDRA 2 : KATEGORIE 3

100 % RECYCELBAR



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166
GS ET 29

48 Monate
825 g



100 %
recyclbarer
Helm

Doppelschale
aus ABS

Kopfband mit
Ratschensystem
und Sanicontour-
Polster 32 cm

4-Punkt-
Kinnriemen mit
flammhemmendem
Kinnschutz V0

Option mit Doppelvisier,
Kinnriemen und
Gehörschutz

Arc-Flash-Schutzvisier
2,2 mm

BESTANDTEILE DES HELMS

SCHALE	Doppelschale aus ABS (außen und innen), spritzgegossen, unbelüftet
GESCHIRR	Helmkappe mit 6 Befestigungspunkten und Textilgurten aus Polyamid. Kopfumfang aus Polyethylen niedriger Dichte mit hypoallergenem, schweißabsorbierendem Sanicontour-Polster 32 cm oder optional Confort Plus. Abnehmbarer Nackenriemen mit Ratschensystem, einstellbar von 49 bis 63 cm, aus Polyamid mit Komfortschaum.

INTEGRIERTES VISIER	Polycarbonat-Visier mit 2,2 mm Stärke, optische Klasse 1, innen beschlagfrei, außen kratzfest. Einziehbares Visier mit Verriegelung in Arbeits- und Hochstellung. Abmessungen: 330 x 200 mm
----------------------------	---

KINNRIEMEN	4 Befestigungspunkte und verstellbarer Klettverschluss mit flammhemmendem Kinnschutz V0.
-------------------	--

KINNRIEMEN MIT GEHÖRSCHUTZ

DOPPELTES ANTI-BESCHLAG-VISIER

LAMPEN UND LAMPENHALTER

INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG

Der Schutzhelm IDRA 2 kann mit einer frontalen, seitlichen oder rückseitigen Kennzeichnung durch Heißprägung oder Transfer personalisiert werden.

	WEISS	RAL9003	0281JMS
	ORANGE (sonderfarbe)	P165C	0283JMS



12

Verpackung nach Farben : Kartons mit **12 Stück** · Kartonmaße : L810 x B510 x H350 mm - 12 kg

Herstellungsdatum, Verfallsdatum und Chargennummer sind unter dem Helmschild eingraviert. | AET N° 2754/0090/158/04/19/0218