

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IDRA 2



FABRICADO EN
FRANCIA

DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IDRA 2

EL CASCO DE ELECTRICISTA IDRA 2 CON PANTALLA INTEGRADA ES LA REFERENCIA PROFESIONAL PARA LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LA CABEZA Y DEL ROSTRO FRENTE A LOS RIESGOS DE ARCO ELÉCTRICO (ARC-FLASH) PRODUCIDOS POR CORTOCIRCUITOS EN ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN, LAS PROYECCIONES DE LÍQUIDOS, LAS GOTAS Y LAS PARTÍCULAS. CON SU DOBLE CALOTA, EL IDRA 2 ES RECONOCIDO POR SU RESISTENCIA A LOS FLASHS ELÉCTRICOS, SU FIABILIDAD Y SU ROBUSTEZ.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN



OBRAS
PÚBLICAS



SECTOR
INDUSTRIAL

VENTAJAS

- DOBLE CALOTA INTERIOR / EXTERIOR EN ABS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA
- PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO DE 2,2 mm DE ESPESOR Y CLASE ÓPTICA 1
- PANTALLA TRATADA ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS
- OPCIÓN: DOBLE PANTALLA ANTI-VAHO (INNOVACIÓN 2024)
- GATILLO LATERAL PARA BAJAR Y SUBIR LA PANTALLA CON BLOQUEO DE POSICIÓN
- ARNÉS DE 6 PUNTOS EN TEXTIL AJUSTABLE EN ALTURA
- AJUSTE DEL CONTORNO DE CABEZA MEDIANTE CREMALLERA De 49 a 63 cm
- BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS CON MENTONERA IGNÍFUGA V0
- SUMINISTRADO CON UNA BOLSA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CERTIFICACIONES

Certificado en Francia por el organismo notificado ALIENOR N.º 2754

NF EN 397+A1: 2013 Resistencia a la penetración (3 kN) y absorción de impactos (5 kN).
Resistencia a la llama.
Resistencia a muy bajas temperaturas (-30 °C).
Aislamiento eléctrico.

NF EN 50365: 2002 Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua - Clase 0.



NF EN 166: 2002 Clase óptica 1, protección UV n.º de escala: 2-1, 2 según NF EN170: 2003

EN 50365: 2023* Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua - Clase 0.

GS ET 29 La pantalla IDRA 2 cumple con el ensayo de 4 kA (clase 1) del referente GS ET 29.
La combinación casco/pantalla IDRA 2 + capucha NOMEX cumple con el ensayo de 7 kA (clase 2) del referente GS ET 29.

IDRA 2: CATEGORÍA 3

100% RECICLABLE



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166
GS ET 29

48 meses
825 g



↙
Doble calota
en ABS

↙
Casco
100%
reciclable

↙
Contorno de
cabeza con sistema
de cremallera
y acolchado
Sanicontour 32 cm

↙
Barbuquejo
de 4 puntos,
mentonera
ignífuga V0

Opción de doble visor
con mentonera y
protección auditiva

↖
Pantalla anti arco
eléctrico de 2,2 mm

COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA Doble calota en ABS (exterior e interior) moldeadas por inyección, sin ventilación.

ARNÉS Casquete con 6 puntos de anclaje y correas textiles de poliamida.
Contorno de cabeza de polietileno de baja densidad con banda acolchada anti-sudor hipoalergénica Sanicontour 32 cm o, como opción, Confort Plus.
Soporte de nuca desmontable con cremallera y regulable de 49 a 63 cm en poliamida y espuma de confort.

PANTALLA INTEGRADA Pantalla de policarbonato de 2,2 mm de espesor, clase óptica 1, tratada anti-vaho en el interior y anti-rayaduras en el exterior.
Pantalla retráctil con sistema de bloqueo en posición de trabajo y posición elevada.
Dimensiones: 330 x 200 mm.

BARBUQUEJO 4 puntos de anclaje y cierre de velcro ajustable con mentonera ignífuga V0.

BARBUQUEJO CON PROTECCIÓN PARA LAS OREJAS

DOBLE PANTALLA ANTI-VAHO

LÁMPARAS Y SOPORTES DE LÁMPARA

MARCADO PERSONALIZADO

El casco IDRA 2 puede personalizarse con marcado frontal, lateral o trasero mediante estampación en caliente o transferencia.

COLORES

PANTONE / RAL

REF.



BLANCO

RAL9003

0281JMS



NARANJA
(color específico)

P165C

0283JMS



12

Embalaje por color: cajas de 12 unidades • Dimensiones de la caja: L810 x A510 x H350 mm - 12 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/04/19/0218