

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IDRA 2



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IDRA 2

LE CASQUE ÉLECTRICIEN IDRA 2 AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ EST LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE POUR LA PROTECTION RENFORCÉE DE LA TÊTE ET DU VISAGE CONTRE LES RISQUES D'ARC ÉLECTRIQUE (ARC-FLASH) DES COURTS-CIRCUITS EN ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION, LES PROJECTIONS LIQUIDES, LES GOUTTELETTES, ET LES PARTICULES. AVEC SA DOUBLE CALOTTE, L'IDRA 2 EST RÉPUTÉ POUR SA RÉSISTANCE AUX FLASHS ÉLECTRIQUES, SA FIABILITÉ ET SA ROBUSTESSE.

DOMAINES D'APPLICATION



MÉTIERS
DU BÂTIMENT



TRAVAUX
PUBLICS



SECTEUR
INDUSTRIEL

AVANTAGES

- DOUBLE CALOTTE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE EN ABS POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
- ÉCRAN INCOLORE EN POLYCARBONATE DE 2,2 mm D'ÉPAISSEUR ET CLASSE OPTIQUE 1
- ÉCRAN TRAITE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- OPTION : DOUBLE ÉCRAN ANTIBUÉE (INNOVATION 2024)
- GACHETTE LATÉRALE DE DESCENTE ET REMONTÉE DE L'ÉCRAN AVEC VERROUILLAGE DE LA POSITION
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 à 63 cm
- JUGULAIRE 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE IGNIFUGÉE VO
- LIVRÉ AVEC UN SAC DE PROTECTION INDIVIDUEL

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013

Résistance à la pénétration (3 kN) et absorption des chocs (5 kN).
Résistance à la flamme.
Résistance aux très basses températures (-30 °C).
Isolement électrique.

NF EN 50365 : 2002



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu - Classe 0.

NF EN 166 : 2002

Classe optique 1, protection UV n° échelon : 2-1, 2 selon NF EN 170 : 2003

EN 50365 : 2023*

Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu - Classe 0.

GS ET 29

L'écran IDRA 2 est conforme au test à 4 kA (classe 1) du référentiel GS ET 29.

La combinaison casque/écran IDRA 2 + cagoule NOMEX est conforme au test à 7 kA (classe 2) du référentiel GS ET 29

IDRA 2 : CATÉGORIE 3

100% RECYCLABLE



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166
GS ET 29

48 mois
825 g



Casque
100%
recyclable

Double calotte
en ABS

Tour de tête
à crémaillère
avec bandeau
garniture
Sanicontour 32 cm

Jugulaire 4 points,
mentonnière
ignifugée V0

Option double
écran et jugulaire
protège-oreilles

Écran anti arc-flash
2,2 mm

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE	Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées.
HARNAIS	Coiffe avec 6 points d'ancrage et sangles textiles en polyamide. Tour de tête en polyéthylène basse densité avec bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Sanicontour 32 cm ou, en option, Confort Plus. Serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm en polyamide et mousse de confort.

ÉCRAN INTÉGRÉ	En polycarbonate de 2.2 mm d'épaisseur, de classe optique 1, traité anti-buée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur. Ecran rétractable avec système de verrouillage en position de travail et position relevée. Dimensions : 330 x 200 mm.
----------------------	--

JUGULAIRE	4 points d'ancrage et attache Velcro [®] ajustable avec mentonnière ignifugée V0.
------------------	--

JUGULAIRE PROTÈGE-OREILLES

DOUBLE ÉCRAN ANTI-BUÉE

LAMPES ET PORTE-LAMPE

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IDRA 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou transfert.

COULEURS

PANTONE / RAL

Réf.

	BLANC	RAL9003	0281JMS
	ORANGE (coloris spécifique)	P165C	0283JMS



12

Conditionnement au coloris : cartons de 12 pièces • Dimensions du carton : L810 x l510 x H350 mm - 12 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/04/19/0218