

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IRIS 2



HERGESTELLT IN
FRANKREICH

100% FRANZÖSISCH
KONSTRUKTION,
ZERTIFIZIERUNG
UND HERSTELLUNG

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IRIS 2

NR. 1 SEINER KATEGORIE UND EINER DER "BESTSELLER" IN EUROPA!
DER SCHUTZHELM IRIS 2 SCHÜTZT ANWENDER AUS INDUSTRIE, BAUGEWERBE UND ÖFFENTLICHEN ARBEITEN UNTER DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN BEDINGUNGEN. ANERKANNT FÜR SEINE HOHE ROBUSTHEIT, GEWÄHRLEISTET ER OPTIMALE SICHERHEIT UND AUSSERGEWÖHNLICHEN KOMFORT. ER IST MIT EINER INTEGRIERTEN, KLAPPBAREN SCHUTZBRILLE AUSGESTATTET, DIE DAS TRAGEN VON KORREKTURBRILLEN ERMÖGLICHT.

ANWENDUNGSBEREICHE



BAUERUFE



**ÖFFENTLICHE
ARBEITEN**



**INDUSTRIE-
SEKTOR**

VORTEILE

- **ABS-AUSSENSCHALE FÜR HÖCHSTE ROBUSTHEIT**
- **BESTÄNDIGKEIT GEGEN SEITLICHE VERFORMUNG: LD**
- **REGULIERBARE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN**
- **REGENWASSER-ABFLUSSRINNE**
- **6-PUNKT-TEXTILAUFHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR**
- **KOPFUMFANGSVERSTELLUNG MIT RATSCHENSYSTEM VON 49 BIS 63 cm**
- **KLAPPBARE SCHUTZBRILLE KLASSE 1 FÜR BRILLENTRÄGER**
- **ERHÄLTICH IN AUSWEIS-HALTER-VERSION UND NICHT BELÜFTETER VERSION (NIEDERSpannung): IRIS 2 ELEC**
- **WICHTIGSTE OPTIONALE ZUBEHÖRE: 4-PUNKT-KINNRIEMEN, GEHÖRSCHUTZ, VISIER, RETROREFLEKTIERENDE AUFKLEBER**

ZERTIFIZIERUNGEN

In Frankreich zertifiziert durch die benannte Stelle ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013 Durchdringungsfestigkeit (3 kN) und Stoßdämpfung (5 kN).
Flammenbeständigkeit.
Beständigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30 °C).
Seitliche Verformung: LD.

NF EN 50365 : 2002 Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für die unbelüftete Ausführung IRIS 2 ELEC - Klasse 0.



EN 50365 : 2023* Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis maximal 1.000 V Wechselstrom und 1.500 V Gleichstrom für die unbelüftete Ausführung IRIS 2 ELEC - Klasse 0.

IRIS 2 : KATEGORIE 2

IRIS 2 ELEC : KATEGORIE 3

*in Zertifizierung

ZERTIFIZIERUNGEN UND MERKMALE DER SCHUTZBRILLE

Die integrierte Schutzbrille entspricht der Norm NF EN 166: 2002 mit folgenden Hauptprüfungen: optische Eigenschaften der Okulare, optische Klasse 1 - **KLARE SCHUTZBRILLE**: Lichtdurchlässigkeit, UV-Filter: Schutzstufe 2-1,2 gemäß NF EN 170: 2003 - **GETÖNTE SCHUTZBRILLE**: Lichtdurchlässigkeit, Sonnenschutzfilter für industrielle Anwendung: Schutzstufe 5-3,1 gemäß NF EN 172/A2: 2001, sehr dunkler Filter - Schutz gegen hochgeschleuderte Partikel (Niedrigenergieaufprall: 45 m/s), Kennzeichnung F.



Belüftung mit
regulierbarer
Öffnung



100 %
recyclbarer
Helm



Ausweis-Halter-
Version



Schutzbrille



Kopfband mit Ratsche
und Sanicontour-
Schweißband 32 cm

BESTANDTEILE DES HELMS

SCHALE Spritzgegossenes ABS mit regulierbarer Belüftung.

GESCHIRR Helmcappe mit 6 Befestigungspunkten und Polyamid-Textilgurten.
Kopfband aus Polyethylen niedriger Dichte mit hypoallergenem, schweißabsorbierendem Sanicontour-Schweißband 32 cm oder optional Comfort Plus.
Abnehmbarer Nackenverschluss mit Ratsche, verstellbar von 49 bis 63 cm aus Polyamid und Komfortschaum.

SCHUTZBRILLE Aus schlagfestem Polycarbonat, UV-beständig, kratzfest beschichtet, verstellbar, klar oder getönt.
Optional: Schutzbrille mit Silikon-Nasenauflage.

NASENAUFLAGE

AUSWEIS-HALTER-VERSION

4-PUNKT-KINNRIEMEN

RETROREFLEKTIERENDE AUFKLEBER



Silikon-
Nasenauflage

INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG

Der Schutzhelm IRIS 2 kann durch Front-, Seiten- oder Rückmarkierung mittels Heißprägung oder Transfer personalisiert werden.



20

Verpackung nach Farben : Kartons mit **20 Stück** · Kartonmaße : L600 x B550 x H400 mm - 10 kg

Herstellungsdatum, Verfallsdatum und Chargennummer sind unter dem Helmschild eingraviert. | AET N° 2754/0090/158/04/24/0367



IRIS 2 ELEC

DER IRIS 2 ÉLEC-SCHUTZHELM IST DIE UNBELÜFTETE (NIEDERSPANNUNG) VERSION DES IRIS 2 HELMS UND GEWÄHRLEISTET ELEKTRISCHE ISOLIERUNG BEI NIEDERSPANNUNGSANLAGEN.

ER ENTSPRICHT DEN NORMEN: NF EN 397 + A1:2013, SYMBOL 440 V AC, SOWIE NF EN 50365:2002, DOPPEL-DREIECK-SYMBOL - KLASSE 0.

DER IRIS 2 ÉLEC HELM SCHÜTZT ANWENDER IN DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN SITUATIONEN.

ER IST FÜR SEINE ROBUSTHEIT UND SEINEN AUSSERGEWÖHNLICHEN TRAGEKOMFORT BEKANNT UND MIT EINEM INTEGRIERTEN, KLAPPBAREN SCHUTZVISIER AUSGESTATTET, DAS DAS TRAGEN VON KORREKTIONSBRILLEN ERMÖGLICHT.



Option: Set mit 6 retroreflektierenden Stickern



Option: 4-Punkt-Kinnriemen



20

Verpackung nach Farben : Kartons mit 20 Stück • Kartonmaße : L600 x B550 x H400 mm - 10 kg

Herstellungsdatum, Verfallsdatum und Chargennummer sind unter dem Helmschild eingraviert. | AET N° 2754/0090/158/03/19/0020



STANDARD-FARBEN		 IRIS 2	 IRIS 2 AUSWEISHALTER	 IRIS 2 ELEC	 IRIS 2 ELEC AUSWEISHALTER
FARBEN	PANTONE / RAL	Referenz belüftet	Referenz belüftet	Referenz unbelüftet	Referenz unbelüftet
 WEISS	RAL9003	0271C	0271PBC	0271SC	0271SPBC
 GELB	P7548C	0272C	0272PBC	0272SC	0272SPBC
 ORANGE	P165C	0273C	0273PBC	0273SC	0273SPBC
 GRÜN	P2418C	0274C	0274PBC	0274SC	0274SPBC
 BLAU	P2387C	0275C	0275PBC	0275SC	0275SPBC
 ROT	RAL3002	0276C	0276PBC	0276SC	0276SPBC

SONDERFARBEN (AB 100 STÜCK)						
FARBEN		PANTONE / RAL	Referenz unbelüftet	Referenz unbelüftet	Referenz unbelüftet	Referenz unbelüftet
	NEONGELB	RAL1026	0272FC	0072FSPB	0272SFC	0272SFPBC
	NEONORANGE	RAL2005	0273FC	0273FPBC	0273SFC	0273SFPBC
	GRAU	P430C	0271GRC	0271GRPBC	0271GRSC	0271GRSPBC
	MARINEBLAU	P2475C	0275CM	0275CMPBC	0275SCM	0275CMSPBC



Wenn Sie wünschen:

- Einen IRIS 2 mit **Schutzbrille und integrierter Nasenauflage**, fügen Sie am Ende der Referenz ein "R" hinzu: xxxxxR.
- Einen IRIS 2 mit **getönter Schutzbrille**, fügen Sie ein "T" hinzu: xxxxxT.