

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IRIS 2



FABRICADO EN
FRANCIA

DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IRIS 2

¡N.º 1 DE SU CATEGORÍA Y UNO DE LOS “BEST SELLERS” EN EUROPA!
EL CASCO IRIS 2 PROTEGE A LOS USUARIOS DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA,
LA CONSTRUCCIÓN Y LAS OBRAS PÚBLICAS EN LAS SITUACIONES MÁS EXIGENTES.
RECONOCIDO POR SU SOLIDEZ, GARANTIZA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA Y UN CONFORT
EXCEPCIONAL. ESTÁ EQUIPADO CON UNA GAFAS-MÁSCARA DE PROTECCIÓN
INTEGRADA Y ARTICULADA QUE PERMITE EL USO DE GAFAS CORRECTORAS.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN



OBRAS
PÚBLICAS



SECTOR
INDUSTRIAL

VENTAJAS

- CARCASA DE ABS MOLDEADO PARA UNA MAYOR ROBUSTEZ
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN LATERAL: LD
- ABERTURAS DE VENTILACIÓN REGULABLES
- CANAL DE EVACUACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA
- ARNÉS TEXTIL DE 6 PUNTOS AJUSTABLE EN ALTURA
- AJUSTE DEL CONTORNO DE LA CABEZA POR CREMALLERA De 49 a 63 cm
- GAFAS-MÁSCARA DE PROTECCIÓN CLASE 1 ARTICULADAS PARA USUARIOS CON GAFAS GRADUADAS
- DISPONIBLE EN VERSIÓN PORTA-CREDENCIAL Y EN VERSIÓN SIN VENTILACIÓN (BAJA TENSIÓN): IRIS 2 ELEC
- ACCESORIOS OPCIONALES PRINCIPALES: BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS, PROTECCIÓN AUDITIVA, PANTALLA FACIAL, ADHESIVOS RETRORREFLECTANTES

CERTIFICACIONES

Certificado en Francia por el organismo notificado ALIENOR N.º 2754

NF EN 397+A1: 2013 Resistencia a la penetración (3 kN) y absorción de impactos (5 kN).
Resistencia a la llama.
Resistencia a muy bajas temperaturas (-30 °C).
Deformación lateral: LD.

NF EN 50365: 2002
 Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua para el modelo sin ventilación IRIS 2 ELEC - Clase 0.

EN 50365: 2023* Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua para el modelo sin ventilación IRIS 2 ELEC - Clase 0.

IRIS 2: CATEGORÍA 2 IRIS 2 ELEC: CATEGORÍA 3

*en proceso de certificación

CERTIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS GAFAS

La gafas-máscara de protección integrada cumple la norma NF EN 166: 2002, con los siguientes ensayos principales: potencias ópticas de los oculares, clase óptica 1 - **GAFAS INCOLORAS:** factor de transmisión, filtro ultravioleta: número de escala 2-1,2 según NF EN 170: 2003 - **GAFAS TINTADAS:** factor de transmisión, filtro de protección solar para uso industrial: número de escala 5-3,1 según NF EN 172/A2: 2001, filtro muy oscuro - protección contra partículas proyectadas a gran velocidad (impacto de baja energía: 45 m/s), símbolo F.



Ventilación
con apertura
regulable



Casco
100%
reciclable



Versión
porta-credencial



Gafas-máscara
de protección



Contorno de cabeza por
cremallera con almohadilla
Sanicontour 32 cm

COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA ABS moldeado por inyección con ventilación regulable.

ARNÉS Suspensión con 6 puntos de anclaje y correas textiles de poliamida.
Contorno de cabeza en polietileno de baja densidad con banda anti-sudor hipoalergénica Sanicontour 32 cm o, en opción, Comfort Plus.
Cierre de nuca por cremallera desmontable y regulable de 49 a 63 cm en poliamida y espuma de confort.

GAFAS-MÁSCARA De policarbonato resistente a impactos, anti-UV, con tratamiento anti-rayaduras, ajustable, incolora o tintada.
Opción: gafas-máscara con apoyo nasal de silicona.

APOYO NASAL

VERSIÓN PORTA-CREDENCIAL

BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS

ADHESIVOS RETRORREFLECTANTES



apoyo nasal
de silicona

MARCADO PERSONALIZADO

El casco IRIS 2 puede personalizarse con marcado frontal, lateral o trasero mediante estampación en caliente o transferencia.



20

Embalaje por color: cajas de **20 unidades** • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg



IRIS 2 ELEC

EL CASCO DE SEGURIDAD IRIS 2 ÉLEC ES LA VERSIÓN SIN VENTILACIÓN (BAJA TENSIÓN) DEL CASCO IRIS 2, DISEÑADO PARA GARANTIZAR EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: NF EN 397 + A1:2013, SÍMBOLO 440 V CA, Y NF EN 50365:2002, SÍMBOLO DE DOBLE TRIÁNGULO - CLASE 0.

EL CASCO IRIS 2 ÉLEC PROTEGE A LOS USUARIOS EN LAS SITUACIONES MÁS EXIGENTES.

RECONOCIDO POR SU SOLIDEZ Y SU EXCEPCIONAL CONFORT, ESTÁ EQUIPADO CON UNA GAFA-MÁSCARA DE PROTECCIÓN INTEGRADA Y ARTICULADA QUE PERMITE EL USO DE GAFAS CORRECTORAS.



20

Embalaje por color: cajas de **20 unidades** • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/03/19/0020



↓
IRIS 2

↓
IRIS 2
PORTA-CREDENCIAL

↓
IRIS 2
ELEC

↓
IRIS 2 ELEC
PORTA-CREDENCIAL

COLORES ESTÁNDAR

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 BLANCO	RAL9003	0271C	0271PBC	0271SC	0271SPBC
 AMARILLO	P7548C	0272C	0272PBC	0272SC	0272SPBC
 NARANJA	P165C	0273C	0273PBC	0273SC	0273SPBC
 VERDE	P2418C	0274C	0274PBC	0274SC	0274SPBC
 AZUL	P2387C	0275C	0275PBC	0275SC	0275SPBC
 ROJO	RAL3002	0276C	0276PBC	0276SC	0276SPBC

COLORES ESPECIALES (A PARTIR DE 100 UNIDADES)

COLORES	PANTONE / RAL	REF. no ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 AMARILLO FLÚOR	RAL1026	0272FC	0072FSPB	0272SFC	0272SFPBC
 NARANJA FLÚOR	RAL2005	0273FC	0273FPBC	0273SFC	0273SFPBC
 GRIS	P430C	0271GRC	0271GRPBC	0271GRSC	0271GRSPBC
 AZUL MARINO	P2475C	0275CM	0275CMPBC	0275SCM	0275CMSPBC



Si desea:

- un casco IRIS 2 equipado con gafas-máscara con apoyo nasal integrado, añada una "R" al final de la referencia: xxxxxR.
- un casco IRIS 2 con gafas-máscara tintadas, añada una "T" al final de la referencia: xxxxxT.