

—OBX[®]—
AUBOUEIX

KARA



FABRICADO EN
FRANCIA

DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

KARA

EL CASCO DE SEGURIDAD KARA ES UN CASCO MODERNO, LIGERO Y MUY VERSÁTIL, QUE OFRECE UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA FRENTE A LOS RIESGOS DE LOS OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, LAS OBRAS PÚBLICAS Y LA INDUSTRIA. DISPONIBLE EN VERSIÓN DE VISERA CORTA O VISERA LARGA, RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN



OBRAS
PÚBLICAS



SECTOR
INDUSTRIAL



SECTOR
FORESTAL

VENTAJAS

- CARCAZA DE ABS MOLDEADO LIGERA Y CONFORTABLE
- ABERTURAS DE VENTILACIÓN REGULABLES
- CANALÓN DE EVACUACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA
- ARNÉS TEXTIL DE 4 O 6 PUNTOS REGULABLE EN ALTURA. BANDA DE CONFORT SANICONTOUR 32 cm
- AJUSTE DEL CONTORNO DE CABEZA POR CREMALLERA de 49 a 63 cm
- PUEDE RECIBIR LAS GAFAS DE PROTECCIÓN KARA DE CLASE ÓPTICA 1
- VERSIÓN NO VENTILADA (BAJA TENSIÓN): KARA ÉLEC
- PRINCIPALES ACCESORIOS: BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS, PORTA-CREDENCIAL, PROTECTORES AUDITIVOS, PEGATINAS RETRORREFLECTANTES
- 6 COLORES ESTÁNDAR Y COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES

Certificado en Francia por el organismo notificado ALIENOR N.º 2754

NF EN 397+A1: 2013

Resistencia a la penetración (3 kN) y absorción de impactos (5 kN).

Resistencia a la llama.

Resistencia a muy bajas temperaturas (-30 °C).

NF EN 50365: 2002



Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua para el modelo sin ventilación KARA ELEC - Clase 0.

EN 50365: 2023*

Casco eléctricamente aislante para trabajos en o cerca de partes bajo tensión que no superen 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua para el modelo sin ventilación KARA ELEC - Clase 0.

KARA: CATEGORÍA 2 KARA ELEC: CATEGORÍA 3

*en proceso de certificación

CERTIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS GAFAS

Las gafas de protección KARA cumplen con la norma NF EN 166: 2002, cuyos principales ensayos son: potencias ópticas, clase óptica 1 - GAFAS INCOLORAS: factor de transmisión, filtro ultravioleta: número de escala 2-1,2 según NF EN 170:2003 - protección contra partículas lanzadas a gran velocidad, impacto de energía media 120 m/s, símbolo B - GAFAS TEÑIDAS: factor de transmisión, filtro de protección solar para uso industrial: número de escala 5-3,1 según NF EN 172/A2:2001, filtro muy oscuro - protección contra partículas lanzadas a gran velocidad, impacto de energía media 120 m/s, símbolo B.



Disponible con visera corta o visera larga



Ventilación
con aberturas
regulables



Casco
100%
reciclable



Calota de
ABS moldeado



Contorno de cabeza
con cremallera
y acolchado
Sanicontour 32 cm



Opción gafas
de protección

COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA	A.B.S. moldeado por inyección con ventilación regulable.
ARNÉS	Arnés con 4 puntos de anclaje y correas textiles de poliamida. Contorno de cabeza de polietileno de baja densidad. Banda de confort anti-sudoración hipoalergénica Sanicontour 32 cm o, en opción, Confort Plus. Núcleo de sujeción con cremallera desmontable y regulable de 49 a 63 cm en poliamida y espuma de confort.

MARCADO PERSONALIZADO

El casco KARA puede personalizarse con marcado frontal, lateral o trasero mediante estampación en caliente o transferencia.

OPCIONES

GAFAS

Gafas de protección de 45 g de clase óptica 1 en policarbonato (incolores o teñidas), ergonómicas y tratadas anti-rayaduras y anti-UV.

Versión con apoyo nasal de silicona disponible.



lunette KARA incolore



lunette KARA teintée



apoyo nasal
de silicona

PORTA-CREDENCIAL

BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS

PEGATINAS RETRORREFLECTANTES



20

Embalaje por color: cajas de **20 unidades** • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 8 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/04/24/0387



KARA MONTEUR

EL CASCO KARA MONTEUR DE VISERA CORTA O LARGA ESTÁ EQUIPADO CON UN BARBUQUEJO TIPO “MONTAÑA” DE 4 PUNTOS CON CIERRE DE HEBILLA FLASH. RESISTENCIA DEL BARBUQUEJO DE 15 A 25 daN. COMO OPCIÓN, EL KARA MONTEUR PUEDE EQUIPARSE CON PORTA-CREDENCIAL, GAFAS KARA Y PEGATINAS RETRORREFLECTANTES EN COLOR GRIS PLATA, ROJO, VERDE O AMARILLO.

EL CASCO KARA MONTEUR TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIÓN ÉLEC.

También disponible en versión de visera corta



Opción porta-credencial rígido formato tarjeta Pro BTP (85x54 mm)



Barbuquejo de 4 puntos con cierre flash



Opción kit de 6 pegatinas retrorreflectantes



Opción gafas KARA



20

Embalaje por color: cajas de **20 unidades** • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 10 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. | AET N° 2754/0090/158/04/24/0387



KARA ELEC

EL CASCO DE SEGURIDAD KARA ÉLEC ES LA VERSIÓN SIN VENTILACIÓN (BAJA TENSIÓN) DEL CASCO KARA PARA GARANTIZAR EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. CUMPLE LAS NORMAS: NF EN 397 + A1:2013, SÍMBOLO 440 V C.A. Y NF EN 50365: 2002, SÍMBOLO DOBLE TRIÁNGULO - CLASE 0. ESTO LO CONVIERTE EN UN CASCO DE CATEGORÍA 3.

MODERNO, LIGERO Y MUY VERSÁTIL, QUE OFRECE UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA FRENTE A LOS RIESGOS DE LOS OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, LAS OBRAS PÚBLICAS Y LA INDUSTRIA, ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIÓN DE VISERA CORTA O VISERA LARGA, Y EN VERSIÓN MONTEUR. RESPONDE A LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES.

También disponible en versión de visera corta



Calota de ABS
moldeado

Núcleo de sujeción con
cremallera y espuma de confort
con acolchado Sanicontour 32 cm

Opción: gafas
de protección



KARA ELEC: CATEGORÍA 3



Arnés textil de
4 puntos



20

Embalaje por color: cajas de 20 unidades • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 8 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/04/19/0021



KARA FORESTIER

IDEAL PARA LOS TRABAJOS DE PODA Y FORESTALES, OFRECIENDO PROTECCIÓN DE LA CABEZA, EL ROSTRO Y LOS OÍDOS. EL CASCO REFERENCIA: 0163KV5C KARA FORESTIER TIENE VISERA LARGA, ESTÁ EQUIPADO CON UN ARNÉS TEXTIL DE 4 PUNTOS CON NÚCLEO DE SUJECIÓN DE CREMALLERA (49 A 63 cm). SE ENTREGA CON PORTA-PANTALLA, PANTALLA DE REJILLA METÁLICA, DISPOSITIVO ANTIRRUIDO H510P3E (-26 dB). PANTALLA DE REJILLA ABATIBLE Y AJUSTABLE.

COMO OPCIÓN: BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS CON CIERRE DE HEBILLA FLASH PARA MAYOR CONFORT.



Opción protector de nuca en
tejido recubierto de PVC naranja



Pantalla
de rejilla
de acero 5C



Dispositivo
antirruido - 26 dB



1

Embalaje: **Vendido por unidad**

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. I AET N° 2754/0090/158/04/24/0387

COLORES ESTÁNDAR

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 BLANCO	RAL9003	0031TC	0031LTC	0031STC	0031SLTC
 AMARILLO	P7548C	0032TC	0032LTC	0032STC	0032SLTC
 NARANJA	P165C	0033TC	0033LTC	0033STC	0033SLTC
 VERDE	P2418C	0034TC	0034LTC	0034STC	0034SLTC
 AZUL	P2387C	0035TC	0035LTC	0035STC	0035SLTC
 ROJO	RAL3002	0036TC	0036LTC	0036STC	0036SLTC

COLORES ESPECIALES (A PARTIR DE 100 UNIDADES)

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 AMARILLO FLÚOR	RAL1026	0032TCF	0032LTCF	0032STCF	0032SLTCF
 NARANJA FLÚOR	RAL2005	0033TCF	0033LTCF	0033STCF	0033SLTCF
 GRIS	P430C	0031GTC	0031GLTC	0031SGTC	0031GLSTC
 AZUL MARINO	P2475C	0035TCM	0035LTCM	0035STCM	0035SLTCM

COLORES ESTÁNDAR

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 BLANCO	RAL9003	0051TC	0051LTC	0051STC	0051SLTC
 AMARILLO	P7548C	0052TC	0052LTC	0052STC	0052SLTC
 NARANJA	P165C	0053TC	0053LTC	0053STC	0053SLTC
 VERDE	P2418C	0054TC	0054LTC	0054STC	0054SLTC
 AZUL	P2387C	0055TC	0055LTC	0055STC	0055SLTC
 ROJO	RAL3002	0056TC	0056LTC	0056STC	0056SLTC

COLORES ESPECIALES (A PARTIR DE 100 UNIDADES)

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. ventilado	REF. no ventilado
 AMARILLO FLÚOR	RAL1026	0052TCF	0052LTCF	0052STCF	0052SLTCF
 NARANJA FLÚOR	RAL2005	0053TCF	0053LTCF	0053STCF	0053SLTCF
 GRIS	P430C	0051GTC	0051GLTC	0051GSTC	0051GSLTC
 AZUL MARINO	P2475C	0055TCM	0055LTCM	0055STCM	0055SLTCM

OTROS COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO

auboueix.com

OBX
AUBOEIX