

—OBX[®]—
AUBOUEIX

BRENNUS



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt T. +33 1 46 05 76 21

BRENNUS

LE CASQUE DE SECURITÉ BRENNUS EST CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES RISQUES RENCONTRÉS DANS LES DIFFÉRENTS METIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. ROBUSTE ET POLYVALENT, LE CASQUE BRENNUS EST UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ.

DOMAINE D'APPLICATION



MÉTIERS
DU BÂTIMENT



TRAVAUX
PUBLICS



SECTEUR
INDUSTRIEL

AVANTAGES

- CALOTTE EN POLYETHYLENE RÉSISTANTE ET LÉGÈRE
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : BRENNUS ÉLEC
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN PE RÉGLABLE EN HAUTEUR (DISPONIBLE EN TEXTILE)
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE DE 53 À 63 CM À GLISSIÈRE / VERSION À CRÉMAILLÈRE 49 À 63 CM
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : JUGULAIRE 2 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS + COLORIS SPECIAUX SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1
2013

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C).

NF EN 50365
2002



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque BRENNUS ELEC - Classe 0.

EN 50365
2023*

Casque BRENNUS ELEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

BRENNUS : CATÉGORIE 2

BRENNUS ÉLEC : CATÉGORIE 3

*en cours de certification




Aération avec
ouverture
réglable


Casque
100%
recyclable


Calotte légère en
polyéthylène HD


Tour de tête
à glissière avec
garniture
sanicontour 32 cm

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE Polyéthylène moulé sous pression avec aération réglable.

HARNAIS Coiffe en polyéthylène basse densité avec 6 points d'ancrage. Tour de tête en polyéthylène basse densité avec bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Sani Contour 32cm. Serre-nuque à glissière réglable de 53 à 63cm.

OPTIONS

COIFFE 6 points à sangles textiles.

SERRE-NUQUE À crémaillère réglable de 49 à 63 cm.

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque BRENNUS peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud.

100% RECYCLABLE



25

Conditionnement au coloris (serre-nuque à glissière) : cartons de 25 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg



20

Conditionnement au coloris (serre-nuque à crémaillère) : cartons de 20 pièces | Dimension du carton : L600 x l550 x H400 – 10kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/09/19/0336

FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

BRENNUS ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ BRENNUS ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE BRENNUS POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES RISQUES RENCONTRÉS DANS LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. ROBUSTE ET POLYVALENT, LE CASQUE BRENNUS EST UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ.

Calotte
en polyéthylène
HD non aérée



Tour de tête à glissière avec
garniture sanicontour 32 cm



Option serre-nuque
à crémaillère



Coiffe polyéthylène à
6 points d'ancrage



25

Conditionnement au coloris (serre-nuque à glissière) : cartons de **25 pièces** | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg



20

Conditionnement au coloris (serre-nuque à crémaillère) : cartons de **20 pièces**

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

auboueix.com

CE

NF EN 397,
NF EN 50365

36 mois
330g



COLORIS STANDARDS

COULEURS	PANTONE / RAL	↘ BRENNUS	↘ BRENNUS À CRÉMAILLÈRE	↘ BRENNUS ÉLEC	↘ BRENNUS ÉLEC À CRÉMAILLÈRE
		réf. aéré	réf. aéré	réf. non aéré	réf. non aéré
 BLANC	RAL9003	0011	0011C	0011S	0011SC
 JAUNE	P7548C	0012	0012C	0012S	0012SC
 ORANGE	P165C	0013	0013C	0013S	0013SC
 VERT	P2418C	0014	0014C	0014S	0014SC
 BLEU	P2387C	0015	0015C	0015S	0015SC
 ROUGE	RAL3002	0016	0016C	0016S	0016SC

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

COULEURS	PANTONE / RAL	réf. aéré	réf. aéré	réf. non aéré	réf. non aéré
 BRUN	RAL8007	0016BRU	0016BRUC	0016BRUS	0016BRUSC
 VIOLET	RAL4008	0016VIO	0016VIOC	0016VIOS	0016VIOSC
 GRIS	P430C	0011GR	0011GRC	0011GRS	0011GRSC
 BLEU MARINE	P2475C	0015MAR	0015CMAR	0015MARS	0015SCMAR

AUTRES COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE