

OBX

0333

BRENNUS**PE****NF EN 397+A1 : 2013**

Normes et caractéristiques indiquées sous la visière.

Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être adapté ou réglé à la taille de la tête du porteur.

Montage du tour de tête dans la coiffe : 3 réglages possibles (par encliquetage)

RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE À LA POINTURE


OU

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE PORT

CENTRAGE DU TOUR DE TÊTE DANS LA CALOTTE



de 53 à 63 cm
par glissière de 2 mm en 2 mm



de 49 à 63 mm
par molette de 3 mm en 3 mm



À L'AVANT (frontal) :
Coiffe PE : 2 positions
Coiffe PA : 4 positions



À L'ARRIÈRE (nuque) :
Coiffe PE : 3 positions
Coiffe PA : 2 positions



LATÉRAL :
Coiffe PE : 6 positions
Coiffe PA : 1 position

TOUR DE TÊTE : le tour de tête est livré avec un serre-nuque réglable : par glissière (modèle standard) ou par crémaillère et molette (en option).

RECOMMANDATIONS : ce casque est réalisé de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais ; même si de telles détériorations ne sont pas immédiatement apparentes, **IL FAUT REMPLACER LE CASQUE** :

- **APRÈS UN CHOC IMPORTANT • APRÈS L'APPARITION DE CRAQUELURES OU FÊLURES**
- L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant de casque. Les casques ne devraient en aucun cas être adaptés pour la fixation d'accessoires selon un procédé non recommandé par le fabricant de casque.
- Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés par les instructions du fabricant de casque.

Stockage et transport : à l'abri de la lumière (UV), chaleur, intempéries.

Ne pas exposer le casque derrière une glace, un pare-brise ou la lunette arrière d'une voiture.

Entretien : laver uniquement à l'eau savonneuse, à l'exclusion de tout autre produit.

MARQUAGE DU CASQUE : sous la visière, la calotte comporte le sigle :

- 20°C

Ce casque est conforme à l'exigence facultative de la norme européenne lors des essais de chocs et de pénétration à la température de - 20° C.

440 V C.A.

Ce casque est conforme à l'exigence facultative de la norme européenne lors des essais d'isolement électrique sur le modèle sans aérations (EBT).



Ce casque est conforme au Règlement UE 2016/425

CE 0333

En version sans aérations, ce casque est conforme au Règlement UE 2016/425 pour les E.P.I. de catégorie 3, risque mortel, selon module D. Organisme Notifié AFNOR Certification n° 0333

Accessoires, pièces de rechange : porte-badger (position AR) Réf. 0376PB, harnais Brennus Réf. 0330, bandeau Brennus avec serre-nuque à glissière Réf. 0311, bandeau Brennus avec serre-nuque à crémaillère Réf. 0311C, garniture de bandeau Réf. 0322, jugulaire coton Réf. 0351.

Limite d'utilisation = 36 mois

La déclaration de conformité est consultable sur le site internet.

La date de fabrication et la date limite d'utilisation sont gravées sous la visière du casque.

Organisme notifié :

ALIENOR Certification ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein - 86100 Chatellerault - FRANCE - N° 2754

Organisme notifié pour le marquage CE EPI Catégorie III module D :

AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis - France - N° 0333

Fabricant : AUBOUEIX sas, 49 rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE

Service clients : +33 (0) 1 46 05 76 21 - e-mail : casques@auboueix.com

site internet : www.auboueix.com